



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

РЕШЕНИЕ

«16» января 2018 г.

№ 4

г. Москва

О структуре и формате декларации таможенной стоимости

В соответствии с пунктом 2 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации таможенной стоимости.

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 июля 2018 г.

3. Признать утратившим силу абзац пятый пункта 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254 «О структурах и форматах электронных копий таможенных документов» с 1 июля 2018 г.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии



К. Минасян

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2018 г. № 4

СТРУКТУРА И ФОРМАТ декларации таможенной стоимости

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации таможенной стоимости в виде электронного документа (далее – электронная декларация таможенной стоимости) и электронного вида декларации таможенной стоимости в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации таможенной стоимости).

2. Электронная декларация таможенной стоимости подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация таможенной стоимости подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Кодекс» – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

«реестр НСИ Союза» – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз;

«ТН ВЭД ЕАЭС» – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронная декларация таможенной стоимости и электронный вид декларации таможенной стоимости формируются в соответствии со структурой декларации таможенной стоимости, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

«Namespaces in XML» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура декларации таможенной стоимости приводится в табличной форме с указанием общих сведений о структуре декларации таможенной стоимости, импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых использованы при проектировании объектов пространства имен структуры декларации таможенной стоимости), реквизитного состава структуры декларации таможенной стоимости с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

6. Общие сведения о структуре декларации таможенной стоимости приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре декларации таможенной стоимости

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация таможенной стоимости
2	Идентификатор	R.038
3	Версия	1.0.0
4	Определение	декларация таможенной стоимости
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:038:CustomsValueDeclaration:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	CustomsValueDeclaration
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_038_CustomsValueDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры декларации таможенной стоимости.

8. Реквизитный состав структуры декларации таможенной стоимости приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – сведения об объекте модели данных, задающем область значений реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита);

«примечание» – текст, поясняющий заполнение реквизита.

Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Реквизитный состав структуры декларации таможенной стоимости

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение «R.038»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.00291	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
5.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
6. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация таможенной стоимости формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
7. Ссылочный идентификатор экземпляра прикладного документа (casdo:ReferenceDocumentId)	уникальный идентификатор декларации на товары	M.CA.SDE.00317	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
8. Форма ДТС (casdo:CVDFormCode)	кодированное обозначение формы декларации таможенной стоимости	M.CA.SDE.00370	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – ДТС-1; 2 – ДТС-2

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
9. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодировое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Шаблон: \d{1}	1	
10. Код базового метода определения таможенной стоимости (casdo:BaseValuationMethodCode)	кодировое обозначение базового метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00318	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Шаблон: \d{1}	0..1	
11. Количество добавочных листов (casdo:AddPageQuantity)	количество добавочных листов	M.CA.SDE.00153	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	1	
12. Продавец (cacdo:SellerDetails)	сведения о продавце	M.CA.CDE.00385	casdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
12.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
12.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Code)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
12.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
12.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
12.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
12.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
12.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
12.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
12.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
12.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
12.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
12.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
12.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
12.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
12.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
12.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
12.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
12.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
12.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
12.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
12.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
12.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
12.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13. Покупатель (cacdo:BuyerDetails)	сведения о покупателе	M.CA.CDE.00386	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Code)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
13.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
13.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
13.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
13.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
13.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
13.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
13.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Code)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
14.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
14.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
14.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
14.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
14.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
14.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
14.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
14.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.14.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeName)	наименование организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
14.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
14.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код страны (атрибут country Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
14.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
14.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
14.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
14.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
14.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
14.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
14.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	
14.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	
15. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
15.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода в соответствии с классификатором условий поставки. Длина: 3	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
15.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
15.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKind Code)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCode Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит не заполняется
16. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты, примененный при указании заявленной таможенной стоимости	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
17. Дата применения курса валюты (casdo:ExchangeRateDate)	дата применения курса валюты	M.CA.SDE.00335	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
18. Условия определения таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (casdo:CVDMETHOD1Details)	общие сведения об условиях определения таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами	M.CA.CDE.00393	casdo:CVDMETHOD1DetailsType (M.CA.CDT.00307) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.1. Счет на оплату (cacdo:PaymentInvoiceDetails)	сведения о счете на оплату	M.CA.CDE.00387	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
18.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
18.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
18.1.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
18.2. Контракт (cacdo:ContractDetails)	сведения о контракте	M.CA.CDE.00388	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
18.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
18.2.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
18.3. Документ с принятыми ранее решениями (cacdo:CVDDDecisionDoc Details)	документ с принятыми ранее решениями таможенных органов	M.CA.CDE.00394	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
18.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
18.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
18.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
18.3.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.4. Взаимосвязь продавца и покупателя (casdo:BuyerSellerRelationDetails)	подробные сведения о соответствии стоимости сделки и проверочной величины	M.CA.CDE.00391	casdo:BuyerSellerRelationDetails Type (M.CA.CDT.00308) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
18.4.1. Признак наличия взаимосвязи (casdo:RelationIndicator)	признак наличия взаимосвязи между продавцом и покупателем	M.CA.SDE.00366	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ
18.4.2. Признак влияния взаимосвязи на цену (casdo:PriceInfluenceIndicator)	признак влияния взаимосвязи продавца и покупателя на цену товаров	M.CA.SDE.00368	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ
18.4.3. Признак близости стоимости к проверочной величине (casdo:ApproximateValueIndicator)	признак близости стоимости сделки к одной из проверочных величин	M.CA.SDE.00363	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ
18.4.4. Подробности соответствия стоимости сделки и проверочной величины (casdo:ApproximateValueDetails)	подробные сведения о соответствии стоимости сделки и проверочной величины	M.CA.CDE.00390	casdo:VerificationValueDetails Type (M.CA.CDT.00309) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	номер товара по декларации таможенной стоимости	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..	в случае, если реквизит не заполнен, сведения, указанные в реквизите «Описание (csdo:DescriptionText)», относятся ко всем товарам, указанным в декларации таможенной стоимости
.2. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения об использованной проверочной величине	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1..	
18.5. Ограничения на права пользования товарами (cacdo:GoodsUseRestrictionDetails)	сведения об ограничениях на права пользования и распоряжения товарами	M.CA.CDE.00392	cacdo:GoodsUseRestrictionDetailsType (M.CA.CDT.00339) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
18.5.1. Признак наличия ограничений на пользование товарами (casdo:RestrictionIndicator)	признак наличия ограничений на пользование товарами	M.CA.SDE.00319	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.5.2. Признак наличия условий и обязательств в отношении товаров (casdo:ValueConditionIndicator)	признак наличия условий или обязательств, от которых зависит продажа или цена товаров	M.CA.SDE.00320	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ
18.5.3. Описание (casdo:DescriptionText)	описание вида, содержания и стоимостной оценки обязательств	M.SDE.00002	casdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*	
18.6. Отчисления продавцу (casdo:BuyerSellerFeeDetails)	отчисления продавцу	M.CA.CDE.00524	casdo:BuyerSellerFeeDetailsType (M.CA.CDT.00338) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
18.6.1. Признак наличия лицензионных платежей (casdo:RoyaltyFeeIndicator)	признак наличия лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00367	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.6.2. Условия лицензионных и иных подобных платежей (casdo:RoyaltyFeeDescriptionText)	описание условий, касающихся лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00321	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
18.6.3. Признак передачи продавцу части дохода с последующих продаж (casdo:SubsequentResaleIndicator)	признака наличия условий, в соответствии с которыми часть дохода от последующих продаж или распоряжения товарами причитается прямо или косвенно продавцу	M.CA.SDE.00322	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – ДА; 0 – НЕТ
18.6.4. Условие передачи продавцу части дохода от последующей перепродажи или использования товаров (casdo:SubsequentResaleDescriptionText)	описание условий передачи продавцу части дохода от последующей перепродажи или использования товаров	M.CA.SDE.00323	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19. Сведения об определении таможенной стоимости по методам, отличным от метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами (cacdo:CVDOtherMethodDetails)	общие сведения, указываемые при определении таможенной стоимости по методам, отличным от метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами	M.CA.CDE.00397	cacdo:CVDOtherMethodDetailsType (M.CA.CDT.00337) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
19.1. Документ, являющийся основанием для поставки товара (cacdo:CVDGoodsDocumentDetails)	сведения о документе, являющимся основанием для поставки товара	M.CA.CDE.00395	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
19.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
19.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
19.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
19.1.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19.2. Документ с принятыми ранее решениями (csdo:CVDDDecisionDocDetails)	сведения о документах, содержащих решения, принятые таможенными или судебными органами в отношении ранее ввезенных товаров	M.CA.CDE.00394	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
19.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
19.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
19.2.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
19.3. Документ, подтверждающий заявленные сведения (cacdo:Evidence DocumentDetails)	сведения о документе, подтверждающем заявленные сведения	M.CA.CDE.00396	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
19.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
19.3.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
19.4. Причина выбора метода определения таможенной стоимости (casdo:MethodReason Text)	обоснование причин, по которым методы определения таможенной стоимости, предшествующие выбранному методу, неприменимы	M.CA.SDE.00324	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1..*	
20. Товар (cacdo:CVDGoodsItem Details)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00525	cacdo:CVDGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00340) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
20.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItem Ordinal)	порядковый номер товара по декларации на товары	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.2. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядковый номер товара в списке	M.CA.SDE.00217	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
20.3. Порядковый номер товара по декларации таможенной стоимости (casdo:CDVConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по декларации таможенной стоимости	M.CA.SDE.00364	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
20.4. Порядковый номер товара на листе (casdo:PageConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара на листе	M.CA.SDE.00325	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
20.5. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
20.6. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	casdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.7. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAdd Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
20.8. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethod Code)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Шаблон: \d{1}	1	
20.9. Код базового метода определения таможенной стоимости (casdo:BaseValuation MethodCode)	кодовое обозначение базового метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00318	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Шаблон: \d{1}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.10. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	2	должны формироваться 2 реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)», содержащих значение заявленной таможенной стоимости в национальной валюте и долларах США соответственно
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.11. Расчет таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами или по резервному методу на его основе (cacdo:CVDMETHOD1CalculationDetails)	сведения о расчете таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами или по резервному методу на его основе	M.CA.CDE.00187	cacdo:CVDMETHOD1CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
20.11.1. Основа расчета таможенной стоимости (cacdo:Method1BasisCalculationDetails)	сведения об основе расчета таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами	M.CA.CDE.00191	cacdo:Method1BasisCalculationDetailsType (M.CA.CDT.00146) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Цена в валюте счета (casdo:InvoicePriceAmount)	цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, в валюте счета	M.CA.SDE.00385	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Цена в национальной валюте (casdo:NationalInvoicePriceAmount)	цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, в национальной валюте	M.CA.SDE.00336	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Курс пересчета (casdo:PriceCurrencyRate)	курс пересчета цены сделки	M.CA.SDE.00337	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Курс пересчета (casdo:PriceCurrencyRate)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Курс пересчета (casdo:PriceCurrencyRate)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	casdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
*4. Сумма косвенных платежей в национальной валюте (casdo:National IndirectPayment Amount)	сумма косвенных платежей в национальной валюте	M.CA.SDE.00379	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма косвенных платежей в национальной валюте (casdo:NationalIndirectPaymentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма косвенных платежей в национальной валюте (casdo:NationalIndirectPaymentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Курс пересчета косвенных платежей (casdo:IndirectPaymentCurrencyRate)	курс пересчета косвенных платежей	M.CA.SDE.00338	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Курс пересчета косвенных платежей (casdo:IndirectPaymentCurrencyRate)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Курс пересчета косвенных платежей (casdo:IndirectPayment CurrencyRate)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	—	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
*.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая сумма платежа	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.11.2. Дополнительные начисления (cacdo:Method1AddCostsDetails)	сведения о дополнительных начислениях	M.CA.CDE.00192	cacdo:Method1AddSumDetails Type (M.CA.CDT.00147) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Сумма вознаграждений посреднику (агенту), брокеру (casdo:Brokerage Amount)	расходы покупателя на выплату вознаграждений посреднику (агенту), брокеру, за исключением вознаграждений за закупку товаров	M.CA.SDE.00340	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений посреднику (агенту), брокеру (casdo:Brokerage Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений посреднику (агенту), брокеру (casdo:Brokerage Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Стоимость тары и упаковки (casdo:PackageValueAmount)	расходы покупателя на тару и упаковку	M.CA.SDE.00341	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость тары и упаковки (casdo:Package ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость тары и упаковки (casdo:Package ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Стоимость сырья, материалов, деталей, деталей, полуфабрикатов (casdo:Resource ValueAmount)	стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и подобных предметов, из которых состоят ввозимые товары	M.CA.SDE.00342	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов (casdo:Resource ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов (casdo:ResourceValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.4. Стоимость инструментов и приспособлений (casdo:ToolsValue Amount)	стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров	M.CA.SDE.00343	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость инструментов и приспособлений (casdo:ToolsValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость инструментов и приспособлений (casdo:ToolsValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Стоимость материалов (casdo:Materials ValueAmount)	стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров	M.CA.SDE.00344	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость материалов (casdo:Materials ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость материалов (casdo:Materials ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo:DesignValue Amount)	стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне таможенной территории Евразийского экономического союза и необходимых для производства ввозимых товаров	M.CA.SDE.00345	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo:DesignValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo: DesignValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.7. Лицензионные и иные подобные платежи (casdo:Royalty Amount)	лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00346	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Лицензионные и иные подобные платежи (casdo:RoyaltyAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Лицензионные и иные подобные платежи (casdo:RoyaltyAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Часть дохода (выручки) от последующей продажи товаров (casdo:SubsequentResaleAmount)	часть дохода (выручки), полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу	M.CA.SDE.00347	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Часть дохода (выручки) от последующей продажи товаров (casdo:SubsequentResaleAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Часть дохода (выручки) от последующей продажи товаров (casdo: SubsequentResaleAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.9. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или место назначения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10. Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValueAmount)	расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза или до места назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.11. Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo>LoadingValue Amount)	расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой), производимых до места прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00350	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo:LoadingValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo:LoadingValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.12. Сумма расходов на страхование (casdo:InsuranceValueAmount)	расходы на страхование	M.CA.SDE.00351	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на страхование (casdo:InsuranceValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на страхование (casdo:InsuranceValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.13. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма дополнительных начислений в национальной валюте	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.11.3. Вычеты (casdo:Method1 DeductionDetails)	сведения о вычетах	M.CA.CDE.00193	casdo:Method1DeductionDetails Type (M.CA.CDT.00148) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Сумма расходов на строительство, возведение, сборку, монтаж (casdo:Assembly ValueAmount)	расходы на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия, производимые после прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00353	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на строительство, возведение, сборку, монтаж (casdo:AssemblyValue Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на строительство, возведение, сборку, монтаж (casdo:AssemblyValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValueAmount)	расходы по перевозке (транспортировке) товаров от места прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза до места назначения	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo:UnionTax PaymentAmount)	сумма пошлин, налогов и сборов, уплачиваемых на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00354	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo: UnionTaxPaymentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo: UnionTaxPaymentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.4. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма вычетов в национальной валюте	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.12. Расчет таможенной стоимости по методам по стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами или по резервному методу на их основе (cacdo:CVDMethod236CalculationDetails)	сведения о расчете таможенной стоимости по методам по стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами или по резервному методу на их основе	M.CA.CDE.00520	cacdo:CVDMethod236CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00341) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.12.1. Стоимость сделки с идентичными товарами (casdo:IdenticalGoodsValueAmount)	стоимость сделки с идентичными или однородными товарами	M.CA.SDE.00326	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.12.2. Корректировки стоимости сделки в сторону уменьшения (casdo:Deduction AdjustmentsDetails)	сведения о корректировке стоимости сделки в сторону уменьшения	M.CA.CDE.00399	casdo:RelevantGoodsCorrection DetailsType (M.CA.CDT.00342) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Корректировка на количество товаров (casdo:Quantity AdjustmentAmount)	величина корректировки на количество товаров	M.CA.SDE.00327	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на количество товаров (casdo:QuantityAdjustment Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на количество товаров (casdo:QuantityAdjustment Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevelAdjustment Amount)	величина корректировки на коммерческий уровень	M.CA.SDE.00328	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevel AdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4. Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:Transport AdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов по перевозке (транспортировке)	M.CA.SDE.00330	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:TransportAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:TransportAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo>Loading AdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций, связанных с перевозкой (транспортировкой) товаров до места прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00329	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo: LoadingAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo: LoadingAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов на страхование	M.CA.SDE.00357	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.7. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма корректировок в национальной валюте	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.12.3. Корректировки стоимости сделки в сторону увеличения (casdo:Additions AdjustmentsDetails)	сведения о корректировке стоимости сделки в сторону увеличения	M.CA.CDE.00518	casdo:RelevantGoodsCorrection DetailsType (M.CA.CDT.00342) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
*.1. Корректировка на количество товаров (casdo:Quantity AdjustmentAmount)	величина корректировки на количество товаров	M.CA.SDE.00327	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на количество товаров (casdo:QuantityAdjustment Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на количество товаров (casdo:QuantityAdjustment Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevelAdjustment Amount)	величина корректировки на коммерческий уровень	M.CA.SDE.00328	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на коммерческий уровень (casdo:CommercialLevelAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4. Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:Transport AdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов по перевозке (транспортировке)	M.CA.SDE.00330	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:Transport AdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по перевозке (casdo:Transport AdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5. Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo>Loading AdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций, связанных с перевозкой (транспортировкой) товаров до места прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00329	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo: LoadingAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке и проведению иных операций (casdo: LoadingAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)	величина корректировки на разницу расходов на страхование	M.CA.SDE.00357	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Корректировка на разницу расходов на страхование (casdo:InsuranceAdjustmentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.7. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма корректировок в национальной валюте	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.12.4. Стоимость (casdo:CAValue Amount)	стоимость сделки в национальной валюте с учетом корректировок	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.12.5. Количество идентичных (однородных) товаров (casdo:RelevantGoods MeasureDetails)	количество идентичных (однородных) товаров	M.CA.CDE.00519	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
20.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве оцениваемых (декларируемых) товаров с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
20.13. Расчет таможенной стоимости по методу вычитания или по резервному методу на его основе (casdo:CVDMETHOD46CalculationDetails)	сведения о расчете таможенной стоимости по методу вычитания или по резервному методу на его основе	M.CA.CDE.00521	casdo:CVDMETHOD46CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00343) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
20.13.1. Цена единицы товара (casdo:GoodsUnitPriceAmount)	цена единицы товара	M.CA.SDE.00358	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодвое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.13.2. Единица измерения (csdo:Unified MeasurementUnit Code)	кодвое обозначение единицы измерения единицы товара, за которую установлена цена	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.13.3. Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo:ProfitAmount)	вознаграждения, выплачиваемые посреднику (агенту), либо надбавки к цене, производимые для получения прибыли и покрытия коммерческих и управленческих расходов	M.CA.SDE.00359	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo: ProfitAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo: ProfitAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.13.4. Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)	расходы на перевозку (транспортировку) и страхование и иные расходы, связанные с такими операциями, осуществленные на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.13.5. Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo:UnionTax PaymentAmount)	сумма таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иных налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или с их продажей на этой территории	M.CA.SDE.00354	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo: UnionTaxPaymentAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма пошлин, налогов и сборов (casdo: UnionTaxPaymentAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.13.6. Стоимость, добавленная в результате переработки (обработки) товаров (casdo:ProcessingValueAmount)	стоимость, добавленная в результате переработки (обработки) товаров в государстве – члене Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00365	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость, добавленная в результате переработки (обработки) товаров (casdo:ProcessingValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость, добавленная в результате переработки (обработки) товаров (casdo:Processing ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.13.7. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма вычетов в национальной валюте	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.13.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество оцениваемых товаров	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
20.14. Расчет таможенной стоимости по методу сложения или по резервному методу на его основе (casdo:CVDMETHOD56CalculationDetails)	сведения о расчете таможенной стоимости по методу сложения или по резервному методу на его основе	M.CA.CDE.00522	casdo:CVDMETHOD56CalculationDetailsType (M.CA.CDT.00344) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.1. Расходы, по изготовлению (приобретению) материалов и расходы на производство товаров (casdo:ProductionCost Amount)	общая сумма расходов производителя (продавца) оцениваемых товаров по изготовлению и (или) приобретению материалов и расходов на производство	M.CA.SDE.00360	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Расходы, по изготовлению (приобретению) материалов и расходы на производство товаров (casdo:Production CostAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Расходы, по изготовлению (приобретению) материалов и расходы на производство товаров (casdo:Production CostAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.14.2. Стоимость тары и упаковки (casdo:PackageValue Amount)	расходы на тару и упаковку	M.CA.SDE.00341	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость тары и упаковки (casdo:Package ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость тары и упаковки (casdo:Package ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.3. Расходы на проектирование, разработку, инженерную, конструкторскую работу, дизайн, художественное оформление, чертежи и эскизы, произведенные (выполненные) на таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:DesignUnion ValueAmount)	расходы на проектирование, разработку, инженерную, конструкторскую работу, дизайн, художественное оформление, чертежи и эскизы, произведенные (выполненные) на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00361	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Расходы на проектирование, разработку, инженерную, конструкторскую работу, дизайн, художественное оформление, чертежи и эскизы, произведенные (выполненные) на таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:DesignUnionValue Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Расходы на проектирование, разработку, инженерную, конструкторскую работу, дизайн, художественное оформление, чертежи и эскизы, произведенные (выполненные) на таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:DesignUnionValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.14.4. Расходы, связанные с производством товаров (casdo:AddProduction CostAmount)	расходы, связанные с производством, в том числе стоимость товаров и услуг, предоставленных прямо или косвенно покупателем (получателем) оцениваемых товаров их производителю	M.CA.SDE.00362	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Расходы, связанные с производством товаров (casdo:Add ProductionCostAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Расходы, связанные с производством товаров (casdo:Add ProductionCostAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.5. Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов (casdo:ResourceValueAmount)	стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и подобных предметов, из которых состоят оцениваемые товары	M.CA.SDE.00342	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов (casdo:ResourceValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов (casdo:ResourceValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.14.6. Стоимость инструментов и приспособлений (casdo:ToolsValue Amount)	стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров	M.CA.SDE.00343	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость инструментов и приспособлений (casdo: ToolsValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость инструментов и приспособлений (casdo: ToolsValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.7. Стоимость материалов (casdo:MaterialsValueAmount)	стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров	M.CA.SDE.00344	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость материалов (casdo:MaterialsValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость материалов (casdo:MaterialsValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.8. Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo:DesignValue Amount)	стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне таможенной территории Евразийского экономического союза и необходимых для производства ввозимых товаров	M.CA.SDE.00345	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость проектирования, разработки, инженерной конструкторской работы художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo: DesignValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость проектирования, разработки, инженерной конструкторской работы художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей (casdo:DesignValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.14.9. Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo:ProfitAmount)	сумма прибыли и общих (коммерческих и управленческих) расходов	M.CA.SDE.00359	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодировое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo: ProfitAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма вознаграждений или надбавок к цене (casdo: ProfitAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.10. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или место назначения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
20.14.11. Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)	расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза или до места назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00348	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по перевозке (транспортировке) товаров (casdo:TransportValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.14.12. Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo>LoadingValueAmount)	расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой), производимых до места прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00350	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo>LoadingValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров (casdo:LoadingValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.14.13. Сумма расходов на страхование (casdo:InsuranceValueAmount)	расходы на страхование	M.CA.SDE.00351	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на страхование (casdo:InsuranceValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма расходов на страхование (casdo: InsuranceValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.15. Срок заявления точной величины таможенной стоимости (casdo:CustomsValue Date)	срок заявления точной величины таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00763	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
20.16. Данные о пересчете стоимости (casdo:CVDCurrency ExchangeDetails)	сведения о пересчете суммы в национальную валюту	M.CA.CDE.00398	casdo:CVDCurrencyExchange DetailsType (M.CA.CDT.00346) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
20.16.1. Номер (идентификатор) графы (позиции) документа (casdo:DocumentBox Id)	номер графы документа	M.CA.SDE.00594	casdo:Id4Type (M.CA.SDT.00177) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.16.2. Стоимость (casdo:CAValue Amount)	сумма в иностранной валюте	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.16.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс пересчета	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
20.17. Дополнительные данные (casdo:CVDAdditionalInformationDetails)	компоненты, представляющие дополнительные сведения в декларации таможенной стоимости	M.CA.CDE.00523	casdo:CVDAdditionalInformationDetailsType (M.CA.CDT.00345) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
20.17.1. Номер (идентификатор) графы (позиции) документа (casdo:DocumentBox Id)	номер графы документа	M.CA.SDE.00594	casdo:Id4Type (M.CA.SDT.00177) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.17.2. Описание (csdo:DescriptionText)	текстовое представление объекта, явления или процесса в свободной форме	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1..*	
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPerson Details)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
21.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
21.1.1. ФИО (ccdo:FullName Details)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида связи (csdo: Communication ChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.3. Идентификатор канала связи (csdo: Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.CDE.00157	casdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация, при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства- члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства- члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
21.2.8. Наименование уполномоченного органа государства- члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства- члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchId Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:Document PresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDoc IdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentId WOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/ННН НННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:PowerOfAttorneyDetails Type (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация, при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
21.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentId WOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/ННН НННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
22. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
23. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан

* Применяются в случаях, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации таможенной стоимости в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяются в случае заполнения этого сложного реквизита.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

